



# Mamba

Mamba är en mycket prisvärd helplastarmatur i dammtätt utförande som kan installeras i krävande miljöer så som industri, djurstallar, snickerier mm.

Armaturerna kan förses med aluminiumreflektorer, se tillbehör.

Ledningsinföring sker genom gavlarna. Montering i tak, på vägg eller på bärlina med syrafast linfäste. Samtliga varianter är försedda med överkoppling 5x2,5mm<sup>2</sup> med snabbplintar i galvarna. Kupan är av akryl och fästes med rostfria kuplås. Mamba D uppfyller kraven i EN 60598-2-24 för armaturer med begränsad yttemperatur. Den är bestyckad med reaktorer i EEI-klass B1 samt säkerhetsändare av typ DEOS (D-märkning).

Även Mamba T5 och Mamba T8 med HF-drift uppfyller kraven i EN 60598-2-24 för armaturer med begränsad yttemperatur (D-märkning).



Rostfria kuplås.



Kabelgenomföring i EPDM material.



Mamba 1x36W.



Insatsen hänger vid installation.




Mamba med reflektor.




Kabelgenomföring i EPDM material.

**Ljusfördelning**



5211



5212

**Fakta**

**Armatyr:**

Stomme av grå, glasfiberarmerad polyester med en vitlackerad insatsdel.

**Reflektor/bländskydd:**

Akrylkupan är prismamönstrad på sidorna, linjeprismatisk på undersidan. Aluminiumreflektor som tillbehör.

**Anslutning:**

I gavlarna genom Ø20mm plugg.

**Montage:**

För montering direkt mot tak, på vägg eller på lina med linfäste 343, eller 347 (se tillbehör).

**Övrigt:**

Armatyren är försedd med överkoppling 5x2,5mm<sup>2</sup> och snabbplintar i gavlarna. Kupan fästes med rostfria kuplås. Faskompenserad. Mamba D uppfyller kraven i EN 60598-2-24 för armaturer med begränsad yttemperatur. Den är bestyckad med reaktorer i EEI-klass B1 samt säkerhetsändare av typ DEOS (D). Även Mamba T5 och Mamba T8 med HF-drift uppfyller kraven i EN 60598-2-24 för armaturer med begränsad yttemperatur (D).

**Mått- och viktuppgifter**

Effekt	Längd	Bredd	Höjd	Uppfästning c/c	Vikt
1x18	670	110	105	230	2,0kg
1x36	1275	110	105	835	3,3kg
1x58	1575	110	105	995	4,2kg
1x18 HF 1x14	670	110	105	230	1,7kg
1x36 HF 1x28	1275	110	105	835	3,0kg
1x58 HF 1x35	1575	110	105	995	3,9kg
2x18	670	175	105	230	2,7kg
2x36	1275	175	105	835	4,7kg
2x58	1575	175	105	995	6,7kg
2x18 HF 2x14	670	175	105	230	2,0kg
2x36 HF 2x28	1275	175	105	835	4,0kg
2x58 HF 2x35	1575	175	105	995	6,0kg

Alla mått angivna i mm.

Rätt till mått- och konstruktionsändringar förbehålles.

**Armatyr:**

E72 235 40	Mamba 5211/18	1x18w T8
E72 235 41	Mamba 5211/36	1x36w T8
E72 235 42	Mamba 5211/58	1x58w T8
E72 235 43	Mamba 5212/18	2x18w T8
E72 235 44	Mamba 5212/36	2x36w T8
E72 235 45	Mamba 5212/58	2x58w T8
E72 235 46	Mamba 5212/36 D	D 2x36w T8
E72 235 47	Mamba 5212/58 D	D 2x58w T8
E72 235 50	Mamba 5211/18 HF	D 1x18w T8
E72 235 51	Mamba 5211/36 HF	D 1x36w T8
E72 235 52	Mamba 5211/58 HF	D 1x58w T8
E72 235 53	Mamba 5212/18 HF	D 2x18w T8
E72 235 54	Mamba 5212/36 HF	D 2x36w T8
E72 235 55	Mamba 5212/58 HF	D 2x58w T8
E72 235 60	Mamba 5211/14	D 1x14w T5
E72 235 61	Mamba 5211/28	D 1x28w T5
E72 235 62	Mamba 5211/35	D 1x35w T5
E72 235 63	Mamba 5212/14	D 2x14w T5
E72 235 64	Mamba 5212/28	D 2x28w T5
E72 235 65	Mamba 5212/35	D 2x35w T5
E72 235 66	Mamba 5212/49	D 2x49w T5

**Tillbehör:**

E79 201 10	Linfaste 347, syrafast
E79 201 44	Linfaste 343
E79 202 00	Konsol 326
E79 290 07	Reflektor för 5212/36,28
E79 290 09	Reflektor för 5212/58,35