



Sefokåpa typ BK, EK, och EDK är beteckningen på våra volymkåpor typ B, E och ED när de kompletteras med kondensplåtar för bättre kondensuppfångning.

Dagens matkultur med bl.a. pastakokning och användande av varmluftsugnar ställer stora krav på den utrustning som skall förhindra kondens på väggar och utrustning. Detta samtidigt som fettavskiljning och belysning skall fungera som vanligt.

Vi har nu utrustning som på ett effektivt sätt löser problemen. Vi har utgått från vår kåpstandard av plåtkåpor och kompletterat dem med lutande rostfria kondensplåtar som har till uppgift att dels förhindra att droppar hänger kvar i taket och dels att öka luft hastigheten kraftigt i de spalter som bildas mellan plåtarna. På så sätt hålls ytorna rena utan kondensbildning.

Genom den lösning vi valt kan man så gott som fritt välja den utrustning som skall ingå. I de flesta fallen innebär det att fettavskiljning och kondensuppfångning skall fungera samtidigt i en kökskåpa. Vår metod kräver att H-måttet vid användande av våra FH.25.-filterhus, som ligger dolda under kondensplåtarna, bör vara min 600 mm.

Beskrivningsmässigt hänvisar vi till vår storkökskatalog där Ni finner alla data.

Här nedan framgår hur en EDT-K kåpa fungerar med kondensplåtar.

