



Sefokåpan, typ A, är en volymkåpa för frånluft, avsedd för miljöer, där man kräver en enkel men funktionell lösning på köksventilation.

## Utförande

Sefokåpan, typ A, tillverkas med stomme i mattborstad rostfri plåt i vilken 6-8 mm trådårglas är monterat. Manteln tillverkas i rostfri plåt eller i eloxerad aluminium.

Taket i kåpan kan levereras som tätt tak eller fördelningstak, vanligtvis i eloxerad aluminium.

För att förenkla installationen levereras kåpsidorna fullt färdiga upp till 3 meters längd. Sefokåpan tillverkas helt efter önskade mått.

## Förslag till text i beskrivning

**En komplett uppgift om kåpan skall innehålla:**

Antal sidor (ev höger- eller vänsterutförande, se sid 4), längd, bredd, glashöjd, mantelhöjd, material i manteln, typ av tak, material i tak, armatursarg, önskemål om belysningsstyrka, upphängningspendlar och filterhus i kåpan.

1 st inlåpa, Sefovents kåpa typ A, utförd som centrumkåpa av mattborstade rostfria profiler och trådårglas. Mantel av rostfri plåt och tätt undertak av eloxerad aluminium.

Kåpan är försedd med belysning, monterad på armatursarg utefter långsidorna.

*Belysningsstyrka: 500 lux*

*Längd L: 3600 mm*

*Bredd B: 1700 mm*

*Glashöjd H: 500 mm*

*Mantelhöjd M: 250 mm*

Kåpan monteras hängande i pendlar, c:a 2 m över golv. I kåpan monteras ett filterhus, typ SKVA-2, se sid 12, komplett med en extra omgång reservfilter. 1 st filtergaffel FG.

