

# Sefokåpa typ B



Sefokåpan, typ B, är en volymkåpa för frånluft, avsedd för miljöer, där man kräver en enkel men funktionell lösning på köksventilation.

## Utförande

Sefokåpan, typ B, tillverkas i mattborstad rostfri plåt, eloxerad aluminium eller förzinkad plåt, lackerad i önskad kulör.

De raka sidorna är tillsammans med dropprännorna tillverkade i ett stycke, vilket ger både täthet och stabilitet. Taket i kåpan kan levereras som tätt tak eller fördelningstak, vanligtvis i eloxerad aluminium.

För att förenkla installationen levereras kåpsidorna fullt färdiga upp till 3 meters längd. Sefokåpan tillverkas helt efter önskade mått.

## Förslag till text i beskrivning

**En komplett uppgift om kåpan skall innehålla:**

Antal sidor (ev höger- eller vänsterutförande, se sid 4), längd, bredd, höjd, mantelhöjd, typ av tak, material i tak, armatursarg, önskemål om belysningsstyrka, upphängningspendlar och filterhus i kåpan.

1 st imkåpa, Sefovents kåpa typ B, utförd som helkåpa med hela sidor av mattborstad rostfri plåt och med tätt undertak av eloxerad aluminiumplåt.

Kåpan är försedd med belysning, monterad på långsidorna.

<i>Belysningsstyrka:</i>	500 lux
<i>Längd L:</i>	4000 mm
<i>Bredd B:</i>	1000 mm
<i>Höjd H:</i>	500 mm
<i>Mantelhöjd M:</i>	250 mm

Kåpan monteras hängande i pendlar, c:a 2 m över golv. I kåpan monteras ett filterhus, typ SKAA-3, se sid 12, komplett med en extra omgång reservfilter. 1 st filtergaffel FG.

