



Sefokåpan, typ C, är en volymkåpa för frånluft, avsedd för miljöer, där man kräver en enkel men funktionell lösning på köksventilation.

## Utförande

Sefokåpan, typ C, har lutande långsidor och tillverkas i mattborstad rostfri plåt, eloxerad aluminium eller förzinkad plåt, lackerad i önskad kulör.

På begäran kan även kortsidorna göras lutande. Taket i kåpan kan levereras som tätt tak eller fördelningstak, vanligtvis i eloxerad aluminium.

För att förenkla installationen levereras kåpsidorna fullt färdiga upp till 3 meters längd. Sånär som på lutningsvinkeln tillverkas sefokåpan helt efter önskade mått.

## Förslag till text i beskrivning

### En komplett uppgift om kåpan skall innehålla:

Antal sidor (ev höger- eller vänsterutförande, se sid 4), längd, bredd, höjd, mantelhöjd, typ av tak, material i tak, armatursarg, önskemål om belysningsstyrka, upphängningspendlar och filterhus i kåpan.

1 st imkåpa, Sefovents kåpa typ C, utförd som centrumkåpa med hela sidor av mattborstad rostfri plåt och med tätt undertak av eloxerad aluminiumplåt.

Kåpan är försedd med belysning, monterad på långsidorna.

*Belysningsstyrka:* 500 lux  
*Längd L:* 4000 mm  
*Bredd B:* 2000 mm  
*Höjd H:* 500 mm  
*Mantelhöjd M:* 250 mm

Kåpan monteras hängande i pendlar, c:a 2 m över golv. I kåpan monteras två st filterhus, typ SKVA-2, se sid 12, komplett med en extra omgång reservfilter. 1 st filtergaffel FG.

